

## Inverter Wärmepumpen

		MSC 90	MSC 130	MSC 170	MSC 260 S
für Beckeninhalt		25 - 45 m <sup>3</sup>	45 - 65 m <sup>3</sup>	60 - 80 m <sup>3</sup>	90 - 120 m <sup>3</sup>
Angaben bei 27°C Luft / 27°C Wasser / 80% Luftfeuchtigkeit					
Heizleistung	kW	9.0	13.0	17.5	28.0
COP		14.0 - 7.2	14.5 - 7.0	15.6 - 7.0	15.8 - 7.1
COP Durchschnitt im Silence-Modus		10.5	10.5	11.0	10.8
Angaben bei 15°C Luft / 26°C Wasser / 70% Luftfeuchtigkeit					
Heizleistung im Silence-Modus	kW	6.3	9.0	12.5	19.0
COP		7.5 - 4.8	7.5 - 5.0	7.7 - 5.0	8.0 - 5.0
Angaben bei 38°C Luft / 28°C Wasser / 80% Luftfeuchtigkeit					
Kühlleistung	kW	4.4	6.3	8.0	11.9
Lautstärke					
Lautstärke in 1 m	dB (A)	36.8 - 46.2	40.1 - 48.7	41.1 - 51.8	41.5 - 52.9
Lautstärke in 10 m	dB (A)	16.8 - 26.1	20.1 - 28.7	21.1 - 31.8	21.5 - 32.9
Lautstärke in 1 m im Silence-Modus	dB (A)	39.4	43.7	44.5	47.0
Allg. Spezifikationen					
Leistungsaufnahme	kW	0.19 - 1.38	0.26 - 1.80	0.33 - 2.50	0.49 - 380
Durchflussmenge	m <sup>3</sup> /h	2 - 4	4 - 6	6 - 8	10 - 12
Stromaufnahme	A	0.83 - 5.98	1.13 - 7.83	1.44 - 10.90	0.71 - 5.51
Stromversorgung	V / Ph	230 / 1	230 /	230 / 1	400 / 3
Anschlussverschraubung	mm	∅ 50	∅ 50	∅ 50	∅ 50
Abmessung (LxBxH)	mm	890 x 440 x 658	890 x 440 x 658	1060 x 440 x 658	1060 x 440 x 658
Gewicht	kg	47	52	60	78
<b>Preis</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'009.00</b>	<b>3'890.00</b>	<b>4'810.00</b>	<b>6'690.00</b>